



Паспорт качества № 263

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 5W30 DPF
Моторное масло
Изготовитель:
HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216
Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1
+375172940525

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 5W30 DPF

МОТОРНОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner Superdiesel 5w30 - это синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, низким содержанием SAPS и экономичным расходом топлива, обеспечивающее длительные интервалы замены. Произведено на основе синтетических базовых масел и сложной системы присадок, что обеспечивает отличные характеристики текучести. Это масло превосходит требования важнейших европейских и американских автомобильных ассоциаций и производителей двигателей, таких как Renault, Mercedes, Peugeot, Porsche, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования ACEA C3-12, ACEA A3 / B4, API Service CF / SN и CF / SM;
- Отвечает стандартным требованиям, предъявляемым известными автопроизводителями, таким как BMW LL-04, VW 501.00 / 502.00 / 505 00, RN 0700/0710, Fiat 9.55535-S1, MB 229.51 / MB 229.5, GM-LLA-025 / B-025, ILSAC GF-4/5, Ford WSS-M2C913-C / D, Ford WSS-M2C929-A / M2C945-A, Ford WSS-M2C946-A / B1, Toyota DPF / Honda DPF, Honda HTO-06, GM 6094M / 4718M, GM Dexos 1 Gen.2, PSA B712290, Chrysler MS-6395, Mitsubishi DPF, Honda / Hyundai / Kia / Mazda / Toyota и многие другие;
- Увеличенный интервал замены масла, масло с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающее длительный срок службы двигателя;
- Обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- Смазка Low SAPS, гарантирует долгий срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- Это масло сохраняет свои свойства до 5 лет в оригинальной закрытой таре и хранении;
-

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для личных автомобилей, фургонов и легких коммерческих автомобилей, оборудованных без наддува или с турбонаддувом, включая "Pumpe-Düse" (PD), дизельные или бензиновые двигатели, оснащенные или нет дизельным сажевым фильтром (DPF) или трехкомпонентным катализатором, где производитель рекомендует масло с перечисленными выше свойствами;
- У него большой интервал замены, в зависимости от рекомендации производителя двигателя.

СВОЙСТВА

	5W30	Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	5W30	
Плотность при 15 ° C [кг / м3]	850	
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм2 / с]	9.3-12.5	
Индекс вязкости, мин	160	
Точка вспышки [°C] мин	220	Не менее 135
Точка застывания [°C] макс	-40	
Температура самовоспламенения (°C)	265	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545