



Паспорт качества № 140

HEXOL SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W30  
Моторное масло  
Изготовитель:  
HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166  
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216  
Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск  
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1  
+375172940525

# HEXOL SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W30

МОТОРНОЕ МАСЛО



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline UltraDiesel DPF 5w30 Синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами и LOW SAPS, что обеспечивает экономию топлива и увеличивает интервал между заменами. Производится из синтетических базовых масел и комплексной системы присадок, обеспечивая превосходные характеристики работы. Рекомендуются для использования в самых передовых дизельных или бензиновых двигателях, как с турбонаддувом, так и без него, в том числе системах "Pumpe-Düse" (PD), оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или с трехходовым катализатором. Это масло превосходит требования самых важных европейских и американских автомобильных ассоциаций и производителей двигателей, таких как: Renault, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai и другие.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходит требования ACEA C3-12, ACEA A3 / B4-04, API Service CF / SN и CF / SM;
- Соответствует требованиям стандартов известных автопроизводителей, такими как BMW Longlife-04, VW 504.00 / 507.00, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51 и многих других;
- Увеличенный интервал замены масла;
- Экстра-высокая производительность масла обеспечивая долгий срок службы двигателя;
- Обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- Low SAPS свойства гарантируют длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- 5 лет сохраняет свои свойства, находясь в его оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения макс.) 40°C.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для использования в легковых автомобилях, фургонах и легкого коммерческого транспорта, в дизельных или бензиновых двигателях, как с турбонаддувом, так и без него, в том числе системах "Pumpe-Düse" (PD), оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или с трехходовым катализатором, где производитель рекомендует масло с выше перечисленными свойствами;
- Имеет длительный интервал замены, в зависимости от рекомендации изготовителя двигателя.

## СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	5W30	
Плотность при 15 °C [кг / м³]	850	
Кинематическая вязкость при 100° C [мм / с]	9.3 – 12.5	
Индекс вязкости, не менее	150	
Температура вспышки [° C] мин	220	Не менее 135
Температура застывания [° C] макс	-42	
Температура самовоспламенения (°C)	235	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545

HEXOL INTERNATIONAL LTD



HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

