



Паспорт качества № 45

HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W40

Моторное масло

Изготовитель:

HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166  
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216

Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск  
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1  
+375172940525

## HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W40

МОТОРНОЕ МАСЛО



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner UltraDiesel DPF 5w40 синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и Low SAPS свойствами, обеспечивающее экономию топлива и увеличивающее интервал замены. Производится из синтетических базовых масел и комплектом специальных присадок, обеспечивая отличные характеристик текучести. Рекомендуется для использования в самых современных бензиновых и дизельных двигателях, как с турбонаддувом так и без, включая системы "Pumpe-Düse" (PD), оснащенные сажевым фильтром (DPF) или трехходовым катализатором. Это масло превышает требования самых строгих автомобильных ассоциаций и производителей двигателей в Европе и США, таких как: Renault, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai и др.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования ACEA C3-12, ACEA A3/B4-04, API ServiceCF/SN and CF/SM;
- соответствует требованиям стандартам известных автопроизводителей, таких как: BMW Longlife-04, VW 502.00/505.00/505.01, Renault RN0700, Renault RN0710, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Ford WSSM2C917-A и многих других;
- увеличенный интервал замены масла;
- способствует высокой производительности и длительному сроку работы двигателя;
- обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- Low SAPS свойства гарантируют длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- срок хранения масла -5 лет. Хранить в оригинальной упаковке, вдали от любого источника тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения не выше 40°C).

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях, как с турбонаддувом так и без, включая системы "Pumpe-Düse"(PD), оснащенные сажевым фильтром (DPF) или трехходовым катализатором, в легковых автомобилях, фургонах и легкой коммерческой технике, где производитель рекомендует масло с вышеперечисленными свойствами;
- длительный интервал замены, согласно рекомендаций изготовителя двигателя.

### СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	5W40	
Плотность при 15 °C [кг /м <sup>3</sup> ]	850	
Кинематическая вязкость при 100° C [мм /с]	12.5-16.3	
Индекс вязкости, не менее	150	
Температура вспышки [°C] мин	225	Не менее 135
Температура застывания [°C] макс	-39	
Щелочное число (BN) [мг КОН /г]	7.5	
Температура самовоспламенения (°C)	255	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545



HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: [oradea@hexol.com](mailto:oradea@hexol.com)