



Паспорт качества № 190

HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30 UHPD  
Моторное масло  
Изготовитель:  
HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166  
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216  
Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск  
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1  
+375172940525



## HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30 UHPD

МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner Ultratruck 5w30 представляет собой синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, низким содержанием SAPS и экономичным расходом топлива, обеспечивающее длительные интервалы замены.

Произведено на основе синтетических базовых масел и сложной системы присадок, что обеспечивает отличные характеристики текучести. Это масло превосходит требования важнейших европейских и американских автомобильных ассоциаций и производителей двигателей, таких как: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Fiat, Ford, Hyundai и других.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходит требования ACEA E6-12, ACEA E7-12, ACEA E9-12, API Service CJ4 / CI4 / SN;
- Отвечает стандартным требованиям автопроизводителей: MB 228.51, 228.31; MAN 3575/3477/3677/3271-1; DETROIT DIESEL DDC 93K218; Volvo VDS-4/VDS-3; Renault RLD-3; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3; MACK EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Type 3.1; JASO DH-2; Cummins CES20081; Scania Low Ash; DAF/Standard Drain;
- Увеличенный интервал замены масла, масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающее длительный срок службы двигателя;
- Низкое содержание SAPS, гарантирует долгий срок службы сажевого фильтра.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для грузовиков и коммерческих автомобилей, от легких до тяжелых, оборудованных безнаддувным или турбонаддувом, дизельным или газовым двигателем, с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) или без них, если производитель рекомендует масло с перечисленными выше характеристиками;
- Большой интервал замены, в зависимости от рекомендации производителя двигателя.

### СВОЙСТВА

|  |          | Норма по TP TC<br>030/2012 |
|--|----------|----------------------------|
| Класс вязкости SAE                                     | 5W30     |                            |
| Плотность при 15°C [кг/м <sup>3</sup> ]                | 880      |                            |
| Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с] | 9.3-12.5 |                            |
| Индекс вязкости, мин.                                  | 163      |                            |
| Точка возгорания [°C] мин.                             | 210      | Не менее 135               |
| Температура застывания [°C] макс.                      | -40      |                            |
| Температура самовоспламенения (°C)                     | 245      | Не менее 165               |
| Содержание воды, % масс                                | Следы    | Следы                      |
| Содержание механических примесей, % масс               | 0,001    | Не более 0,03              |

HEXOL INTERNATIONAL LTD

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545