

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**buro**

## СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Для моделей: **800SH-1.8-W, 800SH-1.8-B, 800SH-3-W, 800SH-3-B, 800SH-5-W, 800SH-5-B**

Сетевой фильтр предназначен для защиты цепей питания средств вычислительной,

аудио-видео и другой электронной техники от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех.

## ОСОБЕННОСТИ

- Испытан на специальных стендах
- Защита от импульсных и высокочастотных помех
- Восемь розеток евростандарт с заземляющим контактом
- Выключатель с индикатором
- Автоматический предохранитель от перегрузок на 10А
- Шнур питания с вилкой евростандарт

## Технические характеристики

Номинальное напряжение: 220В

Рабочая частота: 50 Гц

Максимальный суммарный ток нагрузки: 10А

Максимальная рассеиваемая энергия помехи: 107Дж

Максимальное импульсное напряжение помехи: 6кВ

Максимальный импульсный ток помехи: 4.5кА

Частота подавляемой ВЧ помехи: 100кГц-100МГц

Степень подавления ВЧ помех: 40дБ

Время срабатывания ограничителя помехи: 1нс

Температура эксплуатации: от -15°С до +50°С

## Внимание

- Не разбирать.
- Беречь от детей.
- Не допускать попадания влаги.
- Не превышать максимальную нагрузку.
- Изделие не способно исправлять длительное отклонение напряжения, в том числе не обеспечивает защиту от пониженного напряжения. Для решения проблем с длительными отклонениями напряжения следует рассмотреть возможность применения устройств стабилизации или отключения.
- Не следует подключать изделие к источникам несинусоидального напряжения, таким как источники бесперебойного питания.
- Изделие предназначено для использования внутри помещения.

Модель	Длина кабеля, м
800SH-1.8-W	1.8
800SH-1.8-B	1.8
800SH-3-W	3
800SH-3-B	3
800SH-5-W	5
800SH-5-B	5

## Подготовка к работе

- Подключить фильтр к сети электропитания напряжением 220В.
- Перевести выключатель в положение включено, при этом загорится индикатор красного цвета.
- При перезагрузке сработает автоматический предохранитель.
- Для возвращения устройства в рабочий режим необходимо нажать на кнопку предохранителя, расположенную сбоку от выключателя

- Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми нарушениями корпуса или изоляции сетевого шнура.
- Необходимо выключить изделие в случае возникновения задымления, запаха гари, повышения температуры в помещении, в котором расположено изделие.
- Не ремонтируйте изделие самостоятельно.
- В случае обнаружения неисправностей, а также для принятия претензий к качеству устройства обращаться по месту приобретения.
- Изделие подлежит сдаче в пункты вторичного сырья.
- Исползованные упаковочные материалы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.
- Срок службы изделия не менее 60 месяцев с момента продажи при соблюдении требований, указанных в инструкции по эксплуатации. По истечении указанного срока эксплуатация запрещена.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Цихи Лонгвэй Электроникс Ко, Лтд

Вудонгжа Вилладж, Гуаньхайвей Таун, Цихи Сити, Нингбо, Жеджианг Провинц

## **ИМПОРТЕР**

ООО "Марсала"

123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, кор.1, эт. 6, ком. 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо  
**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.buro-tech.ru](http://www.buro-tech.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок гарантии: 1 год

Срок годности: не ограничен

Не требует особых условий хранения и транспортировки

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Сделано в Китае

