



Husqvarna TS 300 E

Универсальная камнерезная пила с прочной, цельной рамой с внутренними каналами для отвода воды, обеспечивающей высокую жесткость и повышенную защиту от ударов.



СКЛАДНЫЕ НОЖКИ

Съемные или подпружиненные складные ножки, поставляемые в качестве стандартного оборудования, позволяют устанавливать плиткорез одному человеку.



КАЧАЮЩАЯСЯ РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА

Качающаяся режущая головка на шарнире с газомортизатором, фиксируется во всех положениях, обеспечивая плиткорезу возможность врезки или даже резания крупных блоков.



ПРОЧНАЯ И ЦЕЛЬНАЯ РАМА

Камнерезные пилы с прочной и жесткой цельной рамой с внутренними каналами для отвода воды имеют повышенную защиту от ударов.



ОТКЛОНение НА 45°

Наклоняющаяся режущая головка для фацетирования (угол наклона до 45°).

Features Husqvarna TS 300 E

- Электрический погружной водяной насос.
- Выбор электродвигателей.
- Высокая способность продольной резки плитки и блоков размером 6060 см, а также диагональной резки плитки и блоков размером 4040 см.
- Прочная конструкция с защищенными направляющими рельсами.
- Складные ножки облегчают транспортировку и погрузку /разгрузку.
- Широкий стол для резки позволяет обрабатывать крупные плиты.
- Возможность резки под углом до 45 обеспечивает максимальную универсальность.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power	EU 2,2 кВт/UK 0 кВт/US 2,2 кВт/JP 0 кВт/OTHER 2,7 кВт/EU 3 л.с./UK 0 л.с./US 3 л.с./JP 0 л.с./OTHER 3,6 л.с.
Мощность	2200/2700 кВт/2950,25/3620,76 л.с.
Передняя/задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	EU 230 В/UK 0 В/US 230 В/JP 0 В/OTHER 400 В
Цикл текущей фазы	50 Гц
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Прямой привод
Влажная/сухая резка	Влажная
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2800 об./мин
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1"
Диаметр режущего диска	350 мм / 14 дюйм
Макс. глубина резания	100 мм / 4 дюйм
Максимальная длина резания	695 мм / 27,36 дюйм
Емкость водяного бака	35 л / 9,3 гал.
Класс электрической защиты	IP 55
Размер продукта, ДxШxB	1230x720x860 мм / 48,4x28,4x33,9 дюйм
Размеры без тары (ДxШxB)	1120x600x600 мм / 44,09x23,62x23,62 дюйм
Масса	82 кг
Масса с упаковкой	110 кг
Гарантиированная мощность звука, дБ(А)	112 дБ (A)
Уровень звукового давления	82 дБ (A)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с ²
Вибрация на рукоятках, Аeq	2 м/с ²

