

Ventil Sauber

Описание

Очищает клапаны, системы впрыска топлива, линии всасывания, карбюраторы, камеры сгорания и предотвращает отложения. В результате обеспечивается оптимальная мощность двигателя и оптимальное сгорание топлива. Средство предохраняет двигатель при чрезмерных нагрузках, например, при городском движении, движении на короткие расстояния и пробках и снижает выброс вредных веществ.

Свойства

- снижает отложения
- удаляет остатки
- хорошая защита от коррозии
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- сгорает без пепла
- дружелюбен к окружающей среде
- экономично
- предотвращает замерзание карбюратора

Технические данные

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Цвет / внешний вид | hellbraun / light brown |
| Плотность при 15°C | 0,809 г/мл DIN 51757 |
| Температура вспышки | +63 °C DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | < -40 °C DIN ISO 3016 |
| Вязкость при 40°C | <7 мм ² /с |
| Форма | flüssig / liquid |
| Запах | charakteristisch / characteristic |

Сфера применения

Для любых бензиновых двигателей (карбюраторные двигатели и двигатели с непосредственным впрыском топлива).

Применение

Добавляется непосредственно в топливный бак. Упаковка ассчитана на 75 л топлива.



Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 1989 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.