



## **ELEKTROSTANDARD**°

## 984₽

Код товара	a053409
Артикул	BLE2747
Серия	Dimmable F
Конструкционные характеристики	
Высота	136 мм
Типоразмер	G95
Материал изделия	алюминиевый сплав; стекло
Цоколь	E27
_Диаметр	95 мм
Световые характеристики	
Световой поток	450 лм
Цветовая температура	2700 K
Угол рассеивания	285 °
Индекс цветопередачи Ra	> 80 %
Электротехнические парам	етры
<b>Электротехнические парам</b> Питание	-
Питание Эквивалентная мощность л	230 В, 50 Гц ампы
Питание Эквивалентная мощность л накаливания	230 В, 50 Гц ампы 50 Вт
Питание Эквивалентная мощность л	230 В, 50 Гц ампы 50 Вт
Питание Эквивалентная мощность ликаливания Мощность Эксплуатационные характе	230 В, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт
Питание Эквивалентная мощность л накаливания Мощность	230 В, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт
Питание Эквивалентная мощность ликаливания Мощность Эксплуатационные характе	230 В, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт еристики и А
Питание  Эквивалентная мощность линакаливания  Мощность  Эксплуатационные характе  Класс энергоэффективност	230 B, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт еристики и А
Питание Эквивалентная мощность лиакаливания Мощность  Эксплуатационные характе Класс энергоэффективност Диммирование	230 B, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт еристики и А Да 50000 ч
Питание  Эквивалентная мощность линакаливания  Мощность  Эксплуатационные характе  Класс энергоэффективност  Диммирование  Срок службы светодиодов	230 В, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт <b>РРИСТИКИ</b> и А Да 50000 ч
Питание Эквивалентная мощность лакаливания Мощность  Эксплуатационные характе Класс энергоэффективност Диммирование Срок службы светодиодов Диапазон рабочих темпера	230 B, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт <b>ЕРИСТИКИ</b> и A Да 50000 ч гур -20 +40 °C 24 мес.
Питание Эквивалентная мощность лиакаливания Мощность  Эксплуатационные характе Класс энергоэффективност Диммирование Срок службы светодиодов Диапазон рабочих температ Гарантийный срок Умный дом Minimir	230 В, 50 Гц ампы 50 Вт 5 Вт <b>РРИСТИКИ</b> и А Да 50000 ч гур -20 +40 °C 24 мес.

