

АНТИФРИЗ – антифриз, соответствующий британским стандартам качества. Состоит из моноэтиленгликоля и специальных присадок.

АНТИФРИЗ можно использовать круглый год в любых охлаждающих системах бензиновых и дизельных двигателей. Благодаря сбалансированной композиции присадок и высококачественному моноэтиленгликолю этот соответствующий стандартам антифриз является одним из наиболее качественных на рынке.

АНТИФРИЗ обеспечивает наилучшую защиту при использовании в концентрации 40-50% в растворе с водой.

АНТИФРИЗ обеспечивает надежную защиту любых металлов в охлаждающих системах и двигателях и нейтрален к уплотнителям и гибким шлангам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в местах, недоступных для детей! Не пить!

В случае проглатывания не вызывать рвоту и немедленно обратиться к врачу!

Характеристики	Метод тестирования	Значения	Технические требования
Цвет		Синий	Превосходит требования: ASTM D3306, CUNA NC956-16, British Standard: BS 6580 AFNOR 15-601 SAE J 1034
Плотность 15°C	ASTM D1298	1130 кг/м3	
Температура замерзания @ при 40% концентрации в воде	ASTM D1177	-28°C	
Температура замерзания @ при 50% концентрации в воде	ASTM D1177	-36°C	
pH (при 50% концентрации в воде)	ASTM D1287	7.6	
Код продукта	4394		