



Лист технических данных

## MOTOR OIL SN 10W-30

### Описание продукта:

**MOTOR OIL SN 10W-30** - это современное высокоэффективное полусинтетическое моторное масло с улучшенной топливной экономичностью. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, для которых рекомендуются масла, соответствующие спецификации ACEA A3/B4. Также может использоваться для двигателей, которые требуют соответствия спецификациям MB 229.3 и VW 502.00.

**MOTOR Oil SN 10W-30** производится на базе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел и современного пакета присадок, что обеспечивает следующие преимущества:

- Отличные низкотемпературные характеристики.
- Надежно защищает от износа во время холодного пуска.
- Очень высокие антиокислительные и противоизносные свойства.
- Высокие моющие свойства.
- Высокий индекс вязкости.

**MOTOR OIL SN 10W-30** соответствует требованиям следующих спецификаций:

API SN/CF      ACEA A3/B4      VW 502.00/505.00      MB 229.3

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Типовое значение
Класс вязкости SAE		SAE J3000	10W-30
Плотность @15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	873
Кинематическая вязкость @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	66
Кинематическая вязкость @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	10.5
Индекс вязкости		ASTM D2270	147
Вязкость CCS @-25°C, макс.	cP	ASTM D2270	7000
Температура вспышки о.т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	10.3
Зольность сульфатная	%Wt	ASTM D874	1.31

Product Nr: 4235

Дата изменения: 16-01-2018

Дата публикации: 11-07-2017

№ редакции: 01

СП "СКАНЛИНК" - ООО  
Республика Беларусь, г. Минск, 4-й пер.  
Монтажников, 5/16  
+375 17 234-00-21 motosila.by