



MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40

Описание продукта

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40 - универсальное высокоэффективное экономичное синтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов с турбонагнетателем или без него. **Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).**

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40 разработано на основе высококачественной синтетической основы в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.



MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40 соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено: MB Approval 229.3 VW 502.00/505.00

Соответствует требованиям:

API SP	ACEA A3/B4	MB 226.5
Fiat 9.55535 M2	Opel GM-LL-025-A	Opel GM-LL-025-B
RN 0700/0710	BMW LL-01 until 2019	

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	851
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	84
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,2
Индекс вязкости		ASTM D2270	176
HTHS вязкость @ 150 °C	мПа.с	ASTM D4683	3,9
Вязкость хол. пуска @ -30°C, max	сП	ASTM D2270	5500
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	10,8
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,3

Код продукта: 42340
Дата разработки: 22-09-2021

Дата пересмотра: 11-08-2022
09