

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**TUTELA W 140/M-DA**

**КОД ПРОДУКТА: 1468**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Противозадирное масло для заднего моста, также оснащенного самоблокирующимся дифференциалом.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 85W-140, API GL 5,  
IVECO 18-1805 КЛАСС RAM2, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I014.N87,

ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ЦВЕТ	--	--	L 4,0
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,910
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	25,5
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	97
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-21
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -12°C	ASTM D 2983	cPs	50.000

Все технические данные приводятся только для справки.