

СВЕТИЛЬНИКИ ДСП ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП Т8

НОВИНКА

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



Транзитное
подключение



Гарантия
2 года



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП
- Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов)
- Сменный источник света*

| Модель | Тип и размер ламп | Количество ламп | Цоколь | Подключение в линию, шт. | Габариты, мм (ДхВхШ) | Артикул |
|----------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ДСП 2101 | T8 600 мм | 1 | G13 | До 15 | 666×58×68 | LDSP0-2101-1X060-K01 |
| ДСП 2102 | T8 600 мм | 2 | G13 | До 7 | 666×58×96 | LDSP0-2101-2X060-K01 |
| ДСП 2201 | T8 1200 мм | 1 | G13 | До 7 | 1276×58×68 | LDSP0-2201-1X120-K01 |
| ДСП 2202 | T8 1200 мм | 2 | G13 | До 5 | 1276×58×96 | LDSP0-2202-2X120-K01 |

* Лампы в комплект поставки не входят.