

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С до +40С, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Герда» пуфик

600(Ш)х432(В)х355(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Крышка («мягкая»)	600x355	1	1
	Дно	598x350	1	2
	Боковина передняя	598x350	1	3
	Боковина задняя	598x346	1	4
	Боковина левая	350x318	1	5
	Боковина правая	350x318	1	6
	Фурнитура	пакет №1		



Необходимый инструмент для сборки


Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 3 мм



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 8шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 8шт	Опора в 4шт	Форточная петля р 2шт	Шуруп4x16 и 44шт	Евровинт е 8шт	Заглушка для эксцентрика 8шт
Евроключ 1шт	Уголок пластмассовый с 8шт					



1. Перед началом сборки к дну (2) фиксируем опоры (в) шурупами 4x16 (и).
2. В переднюю боковину (3) и заднюю (4) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек (а).
3. Стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б) боковины (5,6) с боковинами (3,4).
4. К собранному узлу крепим дно (2) евровинтом (е).
5. Дополнительно боковины скрепляем пластмассовыми уголками (с) при помощи шурупов 4x16 (и).
6. Крышку (1) фиксируем к задней боковине (4) форточными петлями (р). При креплении используем шурупы 4x16 (и).

