

**Serie | 2, Газовая варочная панель,
60 см, нержавеющая сталь
PVR6C5B91R**



Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.

- Составные чугунные решетки для максимальной стабильности.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн нержавеющей стали.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	
Тип газовой варочной панели :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	Управление с помощью регуляторов
Размеры ниши для встраивания (мм) :	33 x 560-560 x 490-490
Ширина (мм) :	580
Размеры прибора (мм) :	33 x 580 x 510
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	150 x 620 x 570
Вес нетто (кг) :	8,645
Вес брутто (кг) :	9,4
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	справа
Осн.материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	СЕ
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005063895
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7400
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50-60



4 242005 063895

**Serie | 2, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
PVR6C5B91R**

**Газовая варочная панель с боковым
расположением переключателей.**

Общая информация

- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Передняя левая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
- Задняя правая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды
- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Техническая информация

- Кабель длиной 100 см
- Мощность подключения: 0.0006 кВт
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 47 мм x 580 мм x 510 мм