



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

белый цвет корпуса

06
серия

Светоотдача

90 лм/Вт

Время работы

>50 000 ч

Угол рассеяния

120°

Индекс цветопередачи

≥70

Коэффициент мощности

>0.9

EAC CE



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС
ИЗ СПЛАВА АЛЮМИНИЯ
УСТОЙЧИВ К ВНЕШНИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ДОСТУПНАЯ ЦЕНА



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ
И ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Светодиод	Световой поток	Цветовая т-ра	Срок службы	Питание	Размеры (с лирой/без лиры)
WFL-10W/06W	10 Вт	белый	SMD 2835	900 лм	5700 К	>50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	115x112/85x27 мм
WFL-20W/06W	20 Вт	белый	SMD 2835	1800 лм	5700 К	>50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	150x145/110x27 мм
WFL-30W/06W	30 Вт	белый	SMD 2835	2700 лм	5700 К	>50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	180x172/130x32 мм
WFL-50W/06W	50 Вт	белый	SMD 2835	4500 лм	5700 К	>50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	215x206/155x35 мм