

Pinotex Lacker Aqua (Пинотекс Лак Акриловый/Водный)



Колеруемый декоративно-защитный лак на водной основе.

Образует эластичное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам, а также воздействию воды, грязи, жира, бытовой химии. Поверхность легко очищается от бытовых загрязнений. Лак создает идеально гладкое финишное покрытие. Может использоваться в качестве защитного лака для минеральных поверхностей.

Pinotex Lacker Aqua одобрен для покрытия детской мебели и игрушек, а также сертифицирован для защиты и ухода за деревянными поверхностями, соприкасающимися с продуктами питания.

- На водной основе, не имеет резкого запаха. Безопасный для использования внутри помещения
- Выдерживает воздействие мощных средств. Легкость в уходе за поверхностью
- Образует поверхность устойчивую к царапинам и ударам не желтеет и не темнеет со временем
- Широкая палитра колеровки – 44 оттенка
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности – окрасочные работы можно провести за один день

Применение:

Продукт можно использовать для следующих поверхностей:

- деревянная посуда (декоративная)
- детская мебель и игрушки
- кухонные столы и пульты
- мебель

- окна и двери
- перила
- стены

1. Работайте с лаком при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C и относительной влажности воздуха менее 80%. Оптимальная температура +18...+20°C.
2. Лакируемая древесина должна быть чистой и сухой, влажностью меньше 18%.
3. Произвести подготовку поверхности. Ранее покрытую лаком поверхность очистите до основания, полностью удалив старое покрытие. Очистите поверхность от пыли и остатков старого покрытия.
4. Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Разбавления не требуется. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. Наносите лак в 2-3 слоя вдоль досок.
5. При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится прозрачным.
6. Лак бесцветный используется в качестве самостоятельного финишного покрытия, а также является Базой под колеровку (CLR), расширяя возможности выбора цветового решения интерьера.

Характеристика

Упаковка: 1 литр; 3 литра; 10 литров

Использовать при температуре: +10 °C до +25 °C

Расход: до 18 м²/л

Связующее вещество: Акрил

Плотность: 1,0 кг/л

Цветовая карта: Traditional Colours

Время высыхания: (23 °C/50% RH) сухой от пыли через 2 ч

Разбавитель: Вода

Срок хранения в невскрытой заводской таре: 3 года

Условия хранения изделия: В закрытой таре при темп. +5...35 °C