

Информация к продукту

Pro-Line Öl-Verlust-Stop

PI 19/25/02/2020



Описание

Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей в двигателе и снижает расход масла через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов. Присадка предотвращает падение вязкости моторного масла. Прекращает образование загрязняющих окружающую среду пятен масла на дороге и в гараже. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

Свойства

- предотвращает синий выхлопной дым
- пригодно к применению в бензиновых и дизельных моторах
- ухаживает за и регенерирует уплотнения из резины и пластика
- отличная совместимость с эластомерами
- гарантирует низкое потребление масла
- предотвращает масляные пятна и загрязнение окружающей среды
- снижает шумы мотора
- уничтожает неплотности съёжившихся или дырявых уплотнений

Технические данные

Цвет / внешний вид	gelb, klar / yellow, clear
Внешний вид	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Плотность при 20°C	0,896 g/cm³ DIN 51757
Вязкость при 20°C	1299 mPa·s DIN 51398
Температура вспышки	76 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-5 °C DIN ISO 3016
Форма	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей.

Применение

Содержимого банки 1 л достаточно для объема моторного масла до 15 л. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. После добавления дать мотору прогреться или начать движение. Уплотняющий эффект наступает



лишь примерно после 600-800 км пробега. Для обеспечения успеха на длительный срок рекомендуем вновь использовать присадку после каждой замены масла.

Указание: Не подходит для использования в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 5182
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.