

Langzeit Diesel Additiv

Описание

Долговременная дизельная присадка удаляет и предотвращает повторное появление нагара и закоксовок во всей системе впрыска дизельного топлива: топливном насосе, форсунках, камерах сгорания. Предназначена для любых систем впрыска дизельного топлива. При постоянном использовании присадки сохраняется мощность двигателя, сокращается риск внепланового ремонта, сокращаются эксплуатационные затраты. Предназначена для автомобилей с дизельными катализаторами и сажевыми фильтрами. Рекомендуется использовать присадку при каждой заправке дизельным топливом.

Свойства

- пригодна к применению с сажевыми фильтрами
- очищает систему впрыска
- повышает устойчивость работы
- проверенно на катализаторах
- для профилактического применения
- снижает эксплуатационные расходы
- для всех дизельных моторов

Технические данные

База	Additive in Trägerflüssigkeit / additive liquid carrier
Цвет / внешний вид	blau / blue
Плотность при 15°C	0,844 г/см ³
Класс VbF	
Температура вспышки	°C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Все дизельные системы впрыска.

Применение

Добавлять в топливо при каждой заправке. 10 мл из дозирующей головки достаточно для 10 литров дизельного топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.

Имеющиеся упаковки

250 ml дозирующий пла- стиковый баллончик	2355 D-RUS-UA
--	------------------



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.