

A564CRM1-80

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром

Область применения


- Для наполнения ванны через перелив
- Для слива воды из ванны в канализационный сток
- Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм
- Для ванн стандартных размеров

Свойства

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный выступ в область ванны - в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl - удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный набор
- Хромированная решетка слива из латуни
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям



Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	80 MM	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A564CRM1-80	8595580523770	80 MM	0,9315 11,1780 198,8480 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантии 2/3 лет
Таможенный код 39229000
Свойства EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm