

Лист технических данных: 2-тактное масло - Минеральное

Идентификация

Торговое название: 2 Temps Plus (2-тактное Plus)

Код версии / дата: E март 2015 г.

Описание – свойства

Масло для 2-тактных бензиновых двигателей.

Спецификация

API: TC
JASO: FB
ISO L EG B

Физико-химические характеристики

Характеристики	Метод	Ед. измерения	Значение типа	Мин.	Макс.
Степень вязкости	SAE-J	-	20/30	-	-
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 7279	сСт	9,5	6,5	-
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 7279	сСт	-	-	-
Точка каплепадения	ASTM D 5950	°C	-25	-	-
Вязкость по Брукфилду при -10°C		сР	2800	-	-
Вязкость по НТНС (высокая температура и высокое срезающее усилие) при 150°C	CEC-L-36-A-97	мПа*с	-	-	-
Плотность	D 20/4	-	0,878	-	-
T.A.N.	-	-	Нет	-	-
T.B.N. (общее щелочное число)	ASTM D 2896	мг KOH/г	1,5	0,7	3,0
Сульфатные золы	ISO/FDIS 3987	% от массы	0,1	-	0,2
Спектральный анализ Кальций	ICP	ppm	250	± 15 %	
Цвет	Визуальный	-	Зеленый	-	-