



# Электроустановочные изделия серии AQUATIC IEK®

## Практичное цветовое решение для открытой установки

Серия электроустановочных изделий AQUATIC открытой установки с повышенной герметичностью IP54 предназначена для организации электроснабжения в условиях высокой влажности, пыльных помещениях, мастерских, гаражах, а также на улице при установке под навесом, защищающим от прямого попадания осадков. Серия AQUATIC продумана до мельчайших деталей, учтены все конструкторские разработки для удобства и безопасного использования.

**НОВИНКА**

[www.iek.ru](http://www.iek.ru)




## Преимущества электроустановочных изделий серии AQUATIC IEK®



Простой и удобный монтаж на любую поверхность.



2 года гарантии.



Компактный размер изделия.



Цветовое решение, практичное в эксплуатации.

### Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОММ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>ЭН</b> Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

### Каналы сбыта

<b>ПИ</b> Проектные институты	<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЦО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

## Особенности электроустановочных изделий серии AQUATIC IEK®



Корпус из поликарбоната – ударопрочный, не поддерживающий горение.



Латунная контактная группа обеспечивает долговечность изделия. Подпружинивающая скоба обеспечивает плотный, надежный контакт.



2 герметичных сальника под разный диаметр кабеля в комплекте.



Увеличенное внутреннее пространство для удобства монтажа.

## Технические характеристики электроустановочных изделий серии AQUATIC IEK®

Материал: **PC – поликарбонат.**  
 Тип монтажа: **открытый.**  
 Цвет корпуса: **серый.**  
 Степень защиты: **IP54.**

Номинальный ток для выключателей: **10 А.**  
 Номинальный ток для розеток: **16 А.**  
 Зажим проводов (до 2,5 мм<sup>2</sup>): **винтовой.**

## Ассортимент электроустановочных изделий серии AQUATIC IEK®

Фото	Наименование	Артикул	Кол-во в групповой упаковке
	BS-20-1-0-A Выкл. 1 кл. откр. уст. 10А IP54 AQUATIC	EVA10-K03-10-54	10
	BS-20-1-2-A Выкл. 1 кл. пр. откр. уст. 10А IP54 AQUATIC	EVA12-K03-10-54	10
	BS-20-1-3-A Выкл. кнопочный откр. уст. 10А IP54 AQUATIC	EVA14-K03-10-54	10
	BS-20-2-0-A Выкл. 2 кл. откр. уст. 10А IP54 AQUATIC	EVA20-K03-10-54	10
	PS12-2-A Розетка 1-ая с з/к откр. уст. 16А IP54 AQUATIC	ERA12-K03-16-54	10
	PS22-2-A Розетка 2-ая с з/к откр. уст. 16А IP54 AQUATIC	ERA22-K03-16-54	5