

УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

SHOCK PROOF
ампулы

BLACKMAX



I-PRO Level



PROStabil



GRAND Level



PROFI Level



I-Bar 180°



TOP Level



WINMax



PRO GRADIENT



Профиль	Описание	Длина, см	Артикул
30 мм / 62 мм	• Точность: 0,5 мм/м	60	3475-060
	• 3 цельных противоударных ампулы	80	3475-080
	• Утолщенный особопрочный профиль	100	3475-100
	• Две фрезерованные поверхности	120	3475-120
	• Эргономичные ручки	150	3475-150
25 мм / 57 мм	• Точность: 0,5 мм/м	40	3477-040
	• 3 ударозащитные ампулы	60	3477-060
	• Утолщенный особопрочный профиль	80	3477-080
	• Фрезерованная базовая поверхность	100	3477-100
		120	3477-120
24 мм / 58 мм	• Точность: 1 мм/м	150	3477-150
	• 3 ударозащитные ампулы (1 поворотная)	200	3477-200
	• Особо усиленный профиль	40	3471-040_z01
	• Две фрезерованные поверхности	60	3471-060_z01
	• Угломер 180°	80	3471-080_z01
22 мм / 53 мм		100	3471-100_z01
		120	3471-120_z01
		150	3471-150_z01
		200	3471-200_z01
		40	3463-040_z02
21 мм / 69 мм	• Точность: 1 мм/м	60	3463-060_z02
	• 2 ударозащитные ампулы	80	3463-080_z02
	• Особо усиленный профиль	100	3463-100_z02
		120	3463-120_z02
		150	3463-150_z02
25 мм / 85 мм		200	3463-200_z02
	• Точность: 1 мм/м	40	3466-040
	• 3 ударозащитные ампулы	60	3466-060
	• Усиленный профиль	80	3466-080
	• Фрезерованная базовая поверхность	100	3466-100
18 мм / 47 мм		120	3466-120
		150	3466-150
		200	3466-200
	• Точность: 1 мм/м	40	3470-040_z01
	• 3 ударозащитные ампулы (1 поворотная на 360°)	60	3470-060_z01
22 мм / 43 мм		80	3470-080_z01
	• Особо усиленный профиль	100	3470-100_z01
	• Угломер 180°	120	3470-120_z01
		150	3470-150_z01
		200	3470-200_z01
22 мм / 43 мм	• Точность: 1 мм/м	40	3460-040_z02
	• 2 ударозащитные ампулы	60	3460-060_z02
	• Прочный профиль	80	3460-080_z02
		100	3460-100_z02
		120	3460-120_z02
28 мм / 61 мм		150	3460-150_z02
		200	3460-200_z02
28 мм / 61 мм	• Точность: 1 мм/м	40	34713-040_z01
	• 2 ударозащитные ампулы	60	34713-060_z01
28 мм / 61 мм	• Усиленный литой профиль		
	• Ударная площадка для выравнивания строительных конструкций	60	34713-060_z01
28 мм / 61 мм	• Точность: 1 мм/м	60	34730-060_z01
	• 5 ударозащитных ампул		
28 мм / 61 мм	• Градиентный, для водных работ	80	34730-080_z01