

## ROLF DYNAMIC 10W-40 SJ/CF



### Описание

Высококачественное полусинтетическое моторное масло на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Предотвращает образование нагара, лаковых отложений и шлама, гарантируя безупречную чистоту и защиту двигателя в течение всего срока службы. Противоизносные характеристики надежно защищают все трущиеся детали двигателя от износа.

### Ключевые особенности

- Поддерживает чистоту двигателя на протяжении всего срока службы масла.
- Отличные противоизносные свойства способствуют продлению срока службы двигателя.
- Синтетические компоненты позволяют применять масло всесезонно.
- Обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации.

### Применение

ROLF DYNAMIC 10W-40 SJ/CF разработано для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Для всесезонного применения.

### Допуски

API SJ/CF



### Физико-химические свойства

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,870
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14,6
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	98,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	156
Динамическая вязкость CCS, при -25°C, мПа·с	ASTM D2983	6480
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8,9
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,6
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235