



Моющаяся краска для рельефных обоев и поверхностей

Seidenglanz

Шелковистая
Многokrатное перекрашивание
Идеально подчеркивает структуру
Высший класс износостойкости и очистки

Тонкослойная. Удобна в нанесении, легко раскатывается, не брызгает.
Идеально прокрашивает и подчеркивает любой рисунок обоев и структурного покрытия.
Высокая белизна и укрывистость.
Образует шелковистое покрытие.
Защищает обои от случайных повреждений. 1 класс износостойкости по СТБ EN 13300.



Назначение ► Для окрашивания всех типов обоев, а также может быть использована для окраски стен и потолков внутри жилых и административных зданий, в том числе помещений, подвергающихся текущей влажной дезинфекции. Особенно рекомендуется для окраски рельефных поверхностей.



Стандарты качества ►

- качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001
 - соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.»
 - соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/By «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность»
- соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.



Типы поверхностей под окраску ► Все типы обоев, а так же новые поверхности или ранее оштукатуренные, окрашенные водно-дисперсионными красками, зашпатлеванные из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП. Особенно рекомендуется для окраски рельефных поверхностей.



Подготовка поверхности ► При окраске структурных обоев специальная подготовка поверхности не требуется. Окрашивать обои следует не ранее, чем через 3 суток после их наклеивания. При окраске стен и потолков окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочные держателющиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM Condor: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio.



Нанесение ► Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от + 5 °C до + 30 °C.



Цвет ► Белый.



Колеровка ► Машинная по система Eskarocolor (базы А, TR) – 15 000 оттенков. Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.



Расход ► 8,9-10,6 м²/л при однослойном покрытии или 250-300 г/м² при двухслойном покрытии. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.



Время высыхания ► 4-6 часов, при температуре +20±2 °C и относительной влажности воздуха 65±5%.



Рабочие инструменты ► Кисть, валик велюровый или с длиной ворса до 14 мм, распылитель.



Очистка инструментов ► Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.



Состав ► Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.



Морозостойкость ► Не является морозостойким.



Гарантийный срок хранения ► 24 месяца с даты изготовления.



Условия хранения ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупороженной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °C до + 40 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.



Меры предосторожности ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!



Утилизация ► Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.



Фасовка (объем, масса) ► База А: 0,8 л (1кг); 2,3 л (3 кг); 4,6 л (6 кг); 9,2 л (12 кг). База TR: 2,3 л (2,5 кг); 9 л (10 кг).