




Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV

Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.



1 Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного орошения.

2 Рукоятка с проушиной для подвешивания

- Для удобного хранения.

3 Регулировка ширины зоны орошения

- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.

4 Брызговик

- Удобная настройка



Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-135.0
Штрих-код (EAN)	4039784426351
Площадь орошения (2 бар)	20 - 190 м²
Площадь орошения (4 бар)	30 - 320 м²
Ширина зоны орошения (2 бар)	м 5 × 12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м 6 × 16
Дальность орошения (2 бар)	м 5 / 16
Дальность орошения (4 бар)	м 6 / 20
Масса	кг 0,81
Масса (с упаковкой)	кг 0,93
Размеры (Д × Ш × В)	мм 546 × 160 × 88

