

ПАСПОРТ ТУБОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ



ТС328 Труборез роликовый 3-28 мм

1. Общие сведения и назначение

Труборез роликовый предназначен для поперечной ручной резки труб с толщиной стенки до 3 мм из незакаленных черных и цветных металлов (кроме легированных нержавеющей сталей и жаропрочных сплавов), твердых пластиков и материалов с сопоставимой твердостью.

2. Технические характеристики



3. Комплектация

- 4.1 Труборез роликовый.....1 шт.
4.2 Упаковка..... 1 шт.

4. Спецификация

Код	№ THORVIK®	Наименование
53395	ТС328	Труборез роликовый 3-28 мм



Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации, а также владеющим навыками работы с измерительным инструментом.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед использованием инструмента необходимо смазать зону резания и режущий ролик трубореза минеральным маслом. Тонкий слой консистентной смазки нанесите на ходовой винт и направляющие, по которым движется каретка. Отведите каретку с упорными роликами на необходимое расстояние, повернув ручку ходового винта против часовой стрелки. Установите труборез так, чтобы упорные ролики плотно прилегали к трубе в зоне предполагаемого реза. Закручивайте ручку ходового винта по часовой стрелке, пока режущий ролик не соприкоснется с трубой. После соприкосновения вдавите режущий ролик в материал трубы, закрутив ручку ходового винта примерно на ¼ оборота и поверните труборез вокруг трубы на 360°, чтобы режущий ролик нарезал неглубокую канавку. Проверьте качество полученной канавки.



Из-за чрезмерного усилия на инструмент, при первом обороте возможно возникновение в зоне резания следа в виде винтовой канавки. В этом случае, во избежание поломки режущего ролика, рекомендуется начать новый рез, а не исправлять получившуюся винтовую линию за счет приложения дополнительной осевой нагрузки.

После, в случае удовлетворительного качества предварительной канавки, необходимо закрутить ручку ходового винта еще на ¼ оборота и вращать труборез вокруг трубы, постепенно затягивая шпindel с каждым оборотом, пока не отрежете трубу. Для снятия заусенцев используйте специальное лезвие, закрепленное на скобе трубореза.

①

②



Труборез ТС328 предназначен для резки труб из незакаленных черных и цветных металлов, твердых пластиков. С целью предотвращения поломки инструмента не используйте труборез ТС328 для резки трубок из легированных нержавеющей сталей и жаропрочных сплавов.

6. Обслуживание, хранение и транспортировка

- 6.1 После работы, необходимо очистить труборез от продуктов резания и смазать тонким слоем консистентной смазкой все открытые поверхности.
6.2 Очистив и смазав труборез, проверьте отсутствие повреждений на корпусе изделия, ходовом винте, каретке, роликах и убедитесь в исправности режущего ролика.
6.3 При обнаружении необходимо заменить поврежденные или изношенные детали.
6.4 Хранить изделие в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии, необходимо корпус и трущиеся поверхности трубореза смазать маслом и завернуть изделие в бумагу с водоотталкивающей пропиткой. Срок хранения не ограничен.
6.5 Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах THORVIK®.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТУБОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

12.2021

Производитель: Wintools Industrial Co., Ltd
No.1939 North City-Center Road,
XiaoShan district, Hangzhou, 311201 China.
Винтулз Индустриал Ко., Лтд,
№ 1939 Норф Сити-Центр Роуд,
Сяошан дистрикт, Ханчжоу, 311201 КНР

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978

③

④