



# SPP-201-2

с датчиком движения

Универсальные линейные светильники IP65

**НОВИНКА**



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ИК-Датчик движения для экономии электроэнергии
- Ударопрочный плафон из поликарбоната **IK08**
- **IP65:** Ввод провода через гермоввод - не требуют распаячной коробки для обеспечения герметичности подключения
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов, разборка корпуса не требуется
- **Гарантия 3 года**

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью.
- В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

## Технические характеристики:

код 1С	код модели	Мощность	Светоотдача	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
<b>50051840</b>	SPP-201-2-40K-018	18Вт	95Лм/Вт	1710Лм	4000К	600x76x66мм	Инфракрасный датчик движения, с фиксированными настройками: время работы при срабатывании 30с, максимальная дальность срабатывания 5м, порог срабатывания по освещенности 6лк, угол обзора 110°  Кэф-т пульсации (IRF): <5% Кэф-т мощности (PF): >0.95 Индекс пылевлагозащиты: IP65 Диапазон рабочих напряжений: 170-260В
<b>50051841</b>	SPP-201-2-65K-018				6500К		
<b>50047172</b>	SPP-201-0-40K-018	18Вт	95Лм/Вт	1710Лм	4000К	600x76x66мм	
<b>50047173</b>	SPP-201-0-65K-018				6500К		
<b>50047174</b>	SPP-201-0-40K-036	36Вт	105Лм/Вт	3420Лм	4000К	1200x76x66мм	
<b>50047175</b>	SPP-201-0-65K-036				6500К		
<b>50047176</b>	SPP-201-1-40K-036	48Вт	94Лм/Вт	3780Лм	4000К	1500x76x66мм	
<b>50047177</b>	SPP-201-1-65K-036				6500К		
<b>50047178</b>	SPP-201-0-40K-048	48Вт	94Лм/Вт	4500Лм	4000К	1500x76x66мм	
<b>50047179</b>	SPP-201-0-65K-048				6500К		

