

LEADER A3/B4 10W-40

Описание

Полностью синтетическое всесезонное масло для использования в двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Оно сочетает в себе высокую стойкость к окислению для оптимизации периода замены и вязкость, которая облегчает запуск автомобиля и тем самым снижает износ.

Свойства

- Всесезонное масло на синтетической основе; его можно использовать в бензиновых и дизельных двигателях большинства производителей автомобилей.
- Выдающиеся характеристики включают устойчивость к образованию отложений при высоких температурах и шлама при низких температурах, что позволяет поддерживать двигатель в чистоте и увеличивает его долговечность.
- В качестве смазочного материала оно устойчиво к потере вязкости, которая происходит с некоторыми всесезонными маслами во время их использования. Таким образом, двигатель поддерживается в надлежащем состоянии в течение всего периода использования масла.

Quality levels, approvals and recommendations

• API: SN/CF*

• ACEA: A3/B4

*официальное одобрение

Технические характеристики

	Ед.изм.	Метод	Значение
Класс вязкости			10W-40
Плотность при 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0.857
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D445	13.7
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D445	90
Вязкость при -25 °C	cP	ASTM D5293	<7,000
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	156
Точка вспышки, открытая чаша	°C	ASTM D92	>215
Точка замерзания	°C	ASTM D97	-39
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10.7
Сопротивление сдвигу на инжекторах Bosch Вязкость при 100 °C после сдвига	cSt	CEC L-14-93	>12.5
Ноакс волатильность, 1ч при 250 °C	% веса	CEC L-40-93	<13

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики конкретного продукта.