



44₽

Код товара
Артикул G4 12V35W Frost Glass
Конструкционные характеристики
.Высота
Типоразмер JC
Материал изделия стекло
Цоколь G4
Рассеиватель матовый
.Диаметр 9 мм
Световые характеристики
Световой поток 420 лм
Цветовая температура 2700 K
Индекс цветопередачи Ra > 80 %
Электротехнические параметры
Электротехнические параметры Питание 12 В, 50 Гц
.Питание
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С Диммирование Да
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С Диммирование Да Диапазон рабочих температур -20+50 °C
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С Диммирование Да Диапазон рабочих температур -20+50 °C Гарантийный срок 6 мес.
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С Диммирование Да Диапазон рабочих температур -20+50 °C
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С Диммирование Да Диапазон рабочих температур -20+50 °C Гарантийный срок 6 мес. Срок службы 2000 ч
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С Диммирование Да Диапазон рабочих температур -20+50 °C Гарантийный срок 6 мес. Срок службы 2000 ч Умный дом Minimir
Питание 12 В, 50 Гц Мощность 35 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности С Диммирование Да Диапазон рабочих температур -20+50 °C Гарантийный срок 6 мес. Срок службы 2000 ч Умный дом Minimir совместим с умным реле

