



MOTOR OIL RN 5W-30

MOTOR OIL RN 5W-30 – высокоэффективное экономичное (LOW SAPS) синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких фургонов Renault и Nissan последнего поколения, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

MOTOR OIL RN 5W-30 - разработано на основе высококачественной синтетической основы в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличен интервал замены масла.
- Подходит для двигателей, оснащенных другими катализаторами, такими как TWC.



MOTOR OIL RN 5W-30 соответствует следующим требованиям:

Соответствует требованиям: **ACEA C4** **Renault RN0720** **MB 226.51**

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-30
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	850
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	70
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	12,3
Индекс вязкости		ASTM D2270	174
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	<5300
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	8.0
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	≤0.5

Код продукта: 42330
Дата разработки: 19-02-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019
Регистрационный номер: 05