

## COMPRESSOR OIL VDL 46

### Описание продукта:

**COMPRESSOR OIL VDL 46** – высококачественное компрессорное беззольное масло, специально разработанное для удовлетворения жестких требований крупнейших производителей компрессоров.

**COMPRESSOR OIL VDL 46** подходит для поршневых воздушных, ротационных винтовых и пластинчатых компрессоров. Также используется в циркуляционных системах смазывания, элементах подшипников качения и скольжения, легконагруженных коробках передач и т.д.

**COMPRESSOR OIL VDL 46** изготовлено из высококачественного минерального масла в сочетании с уникальным пакетом присадок для обеспечения следующих свойств:

- Отличная термическая и окислительная стабильность;
- Улучшенная надежность, доступность и эффективность оборудования;
- Низкая тенденция к образованию золы и сажи обеспечивает повышенную производительность клапанов;
- Уменьшенная пожаро- и взрывоопасность в системах слива;
- Исключительная стойкость к износу и ржавчине;
- Улучшенная деэмульгирующая способность уменьшает выброс масла и коррозию, сохраняет эффективность смазки;
- Снижает образование шлама и повышает срок службы коалесцентоов.

### Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **DIN 51506 VBL/VCL/BDL,**  
**ISO 6743 DAA/DAB/DAG/DAN**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по ISO		46
Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	879,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	46,6
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	6,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	99
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>201
Температура застывания, °C	ASTM D97	-24
FZG A/8.3/90, нагрузка разрушения	DIN 51354-2	12
Время деэмульгирования при 54°C, минут, макс.	DIN 51999	30

ООО «Ресурс»

Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 1  
+7(495)980-91-20 [www.77lub.ru](http://www.77lub.ru) [info@77lub.ru](mailto:info@77lub.ru)