





71₽

Код товара	a023825
Артикул	BX105
Серия	G4 220V
Конструкционные характеристик	И
Высота	40 мм
Типоразмер	JC
Материал изделия	стекло
Цоколь	G4
Рассеиватель	прозрачный
Диаметр	11 мм
Световые характеристики	
Световой поток	360 лм
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	100 %
Электротехнические параметры	
Электротехнические параметры Питание	230 В, 50 Гц
Питание	35 Вт
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин	35 Вт «и
Питание Мощность Эксплуатационные характеристив Класс энергоэффективности	35 Вт «и С
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин Класс энергоэффективности Диммирование	ки С Да
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин Класс энергоэффективности Диммирование Диапазон рабочих температур	ки С Да 20+50°C
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин Класс энергоэффективности Диммирование Диапазон рабочих температур Гарантийный срок	ки
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин Класс энергоэффективности Диммирование Диапазон рабочих температур	ки
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин Класс энергоэффективности Диммирование Диапазон рабочих температур Гарантийный срок Срок службы Умный дом Minimir	ки С Да Да -20+50 °C 6 мес. 2000 ч
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин Класс энергоэффективности Диммирование Диапазон рабочих температур Гарантийный срок Срок службы Умный дом Minimir Home совместим	КИ
Питание Мощность Эксплуатационные характеристин Класс энергоэффективности Диммирование Диапазон рабочих температур Гарантийный срок Срок службы Умный дом Minimir Home совместим Тип изделия лам	ки C Да -20+50 °C 6 мес. 2000 ч с умным реле ипа галогенная 24.01.2022

