

ВЫМПЕЛ А-25




Активная Автомобильная Антенна

FM/УКВradio

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТЕННЫ:

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Обезжирьте место крепления антенны на стекле спиртосодержащей жидкостью.
3. Ослабьте саморез, поджимающий усы. Разведите усы на необходимый угол. Закрутите саморез.
4. Отделив бумагу, защищающую липкий слой, прикрепите антенну к лобовому стеклу так, чтобы расстояние от кромки лобового стекла до усов было 5 см.
5. Отделив бумагу, защищающую липкий слой, прикрепите усы к лобовому стеклу автомобиля параллельно кромкам лобового стекла. Для лучшего приема радиостанций желательно, чтобы радиоприемные элементы антенны находились на расстоянии не менее 5 см от краев лобового стекла.
6. Закрепите шлейф заземления (короткий провод) под винт держа-

7. Проложите антенный кабель и провод питания под резиновым уплотнителем вокруг лобового стекла и подведите его к месту подключения в автомагнитоле.
8. Подключите провод «+» питания к проводу автомагнитолы или приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12 В, возможно ближе к приемнику.
9. Вставьте штекер антенны во входное гнездо приемника.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРИНИМАЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ: УКВ/FM
РАДИУС ПРИЕМА ПЕРЕДАЧ: 110-120 км
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 12 В
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ, НЕ ХУЖЕ: . 30 дБ
ДЛИНА ПОДВОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ: 2,8 м



Производитель: ООО "НПП "ОРИОН СПБ"
192283, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, дом 33
✉ orion@orionspb.ru 🌐 www.orionspb.ru