

Информация о продукте 09.40.02

25-09-2019

Drauliquid-S DOT 4

Описание

Drauliquid-S DOT 4 — синтетическая тормозная жидкость, обладающая следующими свойствами:

- очень низкая температура потери текучести
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения
- минимальные признаки коррозии

Назначение

Drauliquid -S DOT 4 подходит для всех гидравлических тормозных систем барабанного и дискового типа, для которых требуется тормозная жидкость класса DOT 4.

Характеристики

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,030
Вязкость при -40 °С, мм ² /с	1200
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	2,30
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	91
Температура кипения (флегмы), °С	263
Температура влажного кипения, °С	168
Значение pH 50% этанолового раствора	8,0

Доступные упаковки



04006
Бутылка
емкостью
250 мл



35663
Бутылка
емкостью
500 мл



04206
Бутылка
емкостью 1 л



04304
Банка
емкостью 5 л



32975
20 L Bag in
Box



56152
Ведро
емкостью 20
л



14102
Бочка
емкостью 60
л



31364
Бочка
емкостью
208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.