

Информация о продукте 09.40.03

01-06-2021

Kroon-Oil Drauliquid DOT 5.1

Описание

Drauliquid DOT 5.1 — синтетическая тормозная жидкость, обладающая следующими свойствами:

- очень низкая температура потери текучести
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения
- минимальные признаки коррозии
- возможность смешивания с другими тормозными жидкостями DOT 3 и DOT 4

Назначение

Drauliquid DOT 5.1 подходит для всех гидравлических тормозных систем барабанного и дискового типа, в которых можно использовать синтетические тормозные жидкости. Эта тормозная жидкость идеально подходит при слишком высоких или слишком низких температурах при торможении в сочетании с тормозными системами ABS/ASR.

Характеристики

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 1,070

Плотность при 20 °C 1,052

Вязкость при -40 °C, мм²/с 850Вязкость при 100 °C, мм²/с 1,70

Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C 150

Температура кипения (флегмы), °C 263

Температура влажного кипения, °C 190

Значение pH 50% этанолового раствора 8,5

Доступные упаковки



35664

Бутылка емкостью 500 мл



34199

Ведро емкостью 20 л



14108

Бочка емкостью 60 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.