

Информация о продукте 10.10.01

15-02-2019

Antifreeze

Описание

Antifreeze — современный антифриз на основе моноэтиленгликоля. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- высочайший уровень защиты всех металлов, используемых в современном двигателе и системах охлаждения.
- отсутствие негативного воздействия на прокладки и уплотнения
- очень высокий уровень защиты от вспенивания
- высочайший уровень защиты алюминиевых головок блоков цилиндров

Назначение

Антифриз можно использовать круглый год для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Перед использованием разбавить антифриз водопроводной водой в рекомендуемом соотношении.

Характеристики

BS 6580/92

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,129
Значение pH 33% водного раствора	8,0
Запас щелочности, мл	21,0
Содержание воды, %	3,50
Содержание воды, %	<5,5
Температура кристаллизации для 25 % об., °С	-14
Температура кристаллизации для 30 % об., °С	-18
Температура кристаллизации для 35 % об., °С	-22
Температура кристаллизации для 40 % об., °С	-26
Температура кристаллизации для 45 % об., °С	-31
Температура кристаллизации для 50 % об., °С	-38

Доступные упаковки



04202

Бутылка

емкостью 1 л



04301

5 L can



14006

20 L can



14104

Бочка

емкостью 60 л



14204

Бочка

емкостью 208

л



14218

IBC-
контейнер

емкостью 999

л



33399

Нерасфасованные
продукты

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.