

Alpina АКВА Лак для паркета и полов



Лак паркетный водоразбавляемый для создания высокопрочного покрытия деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения.

Лак создает глянцевую гладкую/шелковисто-матовую поверхность с отличной износостойкостью, образует прочное к удару и царапинам покрытие, которое легко очищается. Покрытие обеспечивает стойкость к периодическому воздействию мыльной воды и бытовых моющих средств. Alpina АКВА Лак для паркета и полов не содержит вредных примесей выше норм, установленных в ЕС и странах СНГ.

Свойства продукта

- Износостойкое и прочное покрытие
- Отличное растекание и адгезия
- Быстро сохнет
- Устойчивость к бытовым моющим средствам
- Стойкость к истиранию
- Содержит восковые добавки
- Влаго- и водостойкость

Область применения

Тщательно удалить пыль, смолу, старые непрочные покрытия и загрязнения соответствующим инструментом. Прочные старые лаковые покрытия слегка подшлифовать до матового состояния. Перед применением и в процессе работы лак необходимо тщательно перемешивать. Наносить валиком или кистью при температуре не ниже +5°C. Лак следует наносить в 2-3 слоя. Для

нанесения материала используйте специальные кисти или валики для акрилового лака.

Оттенок / степень глянца

- Прозрачный
- Глянцевый
- Шелковисто-матовый

Размеры упаковки

- 0,9 л
- 2,5 л

Колеровка

Продукт не предназначен для непосредственной колеровки. Возможна предварительная тонировка деревянного пола материалом Alpina Аква Лазурь для дерева в оттенках древесины.

Высыхание

Поверхность сухая "от пыли" через 1-2 часа, следующий слой можно наносить через 3 часа. Эксплуатация через 48 часов. Полный набор прочностных характеристик через 7 суток.

Расход

Примерно 120 мл/м² на слой

Подходящие инструменты

Для достижения оптимального результата используйте специально предназначенные для материалов на растворителях кисти с искусственной щетиной из полиэфирных волокон или валики. Сразу после использования помыть инструменты водой с мылом.