

Супер адгезив DoneDeal DD6612



Суперадгезив (2 г) Done Deal DD6612. Новейшая разработка суперадгезива. Склеивает замасленные и загрязненные поверхности. Суперадгезив (гель) обладает хорошей адгезией к замасленным, загрязненным и пористым поверхностям. Не стекает.

Характеристики

- Состав - цианакрилат, добавки.
- Цвет - прозрачный.
- Термоустойчивость - от -50°C до +95 °C.
- Прочность соединения - 204 кг/см².
- Время схватывания - 15 сек.
- Время отвердевания - 1 мин.
- Время полной полимеризации - 24ч.

Область применения

Быстро и надежно склеивает:

- металлы;
- керамику;
- пластик;
- резину;
- фарфор;
- кожу;
- дерево;
- картон;
- пористые материалы.

Особенности и преимущества

- DD6612 обладает хорошей адгезией к замасленным, загрязненным и пористым поверхностям;
- высоковязкая гелиевая формула удобна для нанесения на вертикальные поверхности и склеивания пористых материалов;
- непродолжительное время отвердевания позволяет значительно сократить и упростить технологические операции склеивания;
- выдерживает воздействие высоких температур и большинства агрессивных жидкостей;
- упаковка имеет вмонтированную в крышку пластиковую иголку, которая прочищает отверстие и предотвращает застывание клея.

Применение

Снять колпачок с тюбика и отвинтить носик, проколоть металлическую мембрану острием верхушки колпачка.

- Навернуть носик обратно.
- Очистить и просушить соединяемые поверхности.
- Нанести клей (1 капля на 6-7см² поверхности).
- Быстро сжать соединяемые поверхности на 15 секунд для склеивания.
- Протереть носик тюбика салфеткой и закрыть крышкой.
- Не рекомендуется для склеивания стекла, пенополистирола, вспененной резины.
- Не склеивает полиэтилен и полипропилен. Для их склеивания применяйте суперадгезив для пластика DD6659.

Предостережение. DD6612 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ И ГЛАЗА СКЛЕИВАЕТ ИХ ЗА СЕКУНДУ! Избегать контакта клея с кожей, глазами и попадания внутрь. При открывании клея направляйте носик тюбика в сторону от лица. При попадании на кожу смочить теплой мыльной водой, очистить с помощью ацетона или жидкости для снятия лака и аккуратно соскоблить не острым предметом. Не пытаться разрывать склеенную кожу. Использовать в условиях хорошей вентиляции. При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу! Избегать продолжительного вдыхания паров клея. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!**

Хранение. DD6612 - Срок годности указан на упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.