

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TUTELA TRANSMISSION ZC 75 SYNTH
КОД ПРОДУКТА: 1475

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло для механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с гипоидной передачей.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	bright & clear
ЦВЕТ	--	--	L2
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,884
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,5
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	62
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	160
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2896	cPs	90000
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-40

Все технические данные приводятся только для справки.