



# ENGINE CLEAN

ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ  
ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МАСЛА.  
ПРИСАДКА В МОТОРНОЕ МАСЛО  
ПЕРЕД ЕГО ЗАМЕНОЙ.  
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ**

## Применение

MOTUL ENGINE CLEAN разработан для использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, работающих на всех сортах топлива. MOTUL ENGINE CLEAN эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в двигателе. MOTUL ENGINE CLEAN обеспечивает отличную смазку поверхностей во время очистки.

## Характеристики

MOTUL ENGINE CLEAN добавляется в масло перед его заменой и позволяет:

- Уменьшить износ.
- Уменьшить потребление топлива и масла.
- Увеличить компрессию во всех цилиндрах.
- Уменьшить выбросы вредных веществ в выхлопных газах.
- Удалить отложения, лаки и другие продукты горения из таких мест, как гидрокompенсаторы и канавки поршневых колец.
- Обеспечить лучшую производительность свежего масла после замены.
- Увеличить долговечность каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров.

## Рекомендации по применению

Добавьте флакон MOTUL ENGINE CLEAN в работавшее масло на прогретом двигателе перед каждой его заменой. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 15 минут. Замените моторное масло и фильтр.

Содержимое одного флакона достаточно для объема масла 5 литров. Для больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта MOTUL ENGINE CLEAN на каждый литр масла. Не превышайте рекомендуемые пропорции. При необходимости повторите процедуру очистки еще раз.

При совместном использовании с MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN или MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN позволяет существенно снизить выбросы загрязняющих веществ при прохождении технического осмотра.

## Безопасность

Вся необходимая информация имеется в паспорте безопасности и на этикетке продукта.