ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION GI/A

КОД ПРОДУКТА: 1500

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и устройств с гидроприводом.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ATF DEXRON II D,
IVECO 18-1807 КЛАСС AG2, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I002.B92,
FIAT 9.55550, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № F002.B92,
VOITH 55.6335.32 (G607) Performance, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, MB 236.1 Уровень,
MB 236.5 Уровень, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance,
CAT TO-2 Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ЦВЕТ	--	--	RED
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm³	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,3
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	36.6
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	169
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	28000
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	206

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 01/2017