



КРАСКА
для школьных досок
ГРИФЕЛЬНАЯ

- ✓ Создает гладкое матовое приятное на ощупь покрытие.
- ✓ Имеет высшую степень износостойкости – 1-й класс.
- ✓ Образует прочное долговечное покрытие.
- ✓ Имеет отличную атмосферостойкость.
- ✓ Легко наносится, быстро высыхает.
- ✓ Содержит антисептик, блокирует появление на поверхности грибка и плесени.
- ✓ Выдерживает частую влажную уборку с применением моющих средств.
- ✓ Покрытие устойчиво к появлению меловых разводов.

Краткое описание	Краска на водной основе для стен и школьных досок. Образует гладкое прочное грифельное покрытие, стойкое к истиранию, царапинам и сколам. Применяется для окрашивания школьных досок и создания поверхностей для нанесения надписей мелом. Краска безопасна для людей и окружающей среды, не имеет запаха, не выделяет токсинов. Рекомендована для детских садов, школ и других образовательных учреждений.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.
Цвет	зеленый/ черный
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для создания грифельного покрытия на различных поверхностях (деревянные, бетонные, оштукатуренные). Применяется для восстановления школьных досок и создания грифельного покрытия на стенах, мебели, предметах интерьера. Обеспечивает легкое нанесение надписей мелом. Подходит для использования не только в образовательных учреждениях, но в офисных помещениях, кафе, ресторанах, приемных, а также дома, в том числе в детских комнатах.
Температура применения	Работы проводить при температуре не ниже +5°C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком. Для уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску водой до рабочей вязкости.
Рекомендуемое количество слоев	Рекомендуется наносить на поверхность не менее 2 слоев краски.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10%.
Расход	Средний расход на однослойное покрытие составляет 80-100 мл/м ² . Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки и цвета.
Время высыхания	Межслойная сушка при температуре (20±2)°C - 1 час. Время высыхания "до отлипа" - не более 2 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Эксплуатация покрытия - не ранее чем через 72 часа. Окончательный набор прочности - 7 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре -30°C не более одного месяца. Краску в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. При хранении возможен набор вязкости, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru