

## Информация о продукте 01.40.60

25-09-2019

### Asyntho 5W-30

#### Описание

Asyntho 5W-30 — современное универсальное топливозакономичное моторное масло с увеличенным сроком службы на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- низкие потери от испарения
- очень высокий естественный индекс вязкости
- высокая прочность на сдвиг
- равномерная и эффективная смазка при холодных запусках
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при очень высоких рабочих температурах
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

Asyntho 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов в той мере, насколько они соответствуют следующим спецификациям. Asyntho 5W-30 соответствует последним применимым спецификациям Opel Long Life и подходит для двигателей Ford Zetec.

#### Характеристики

ACEA A3/B4

API SL/CF

GM LL-A-025/LL-B-025

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,848
Вязкость при -30 °С, мПа·с	5960
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	70,10
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,70
Индекс вязкости	163
Температура вспышки по Кливленду, °С	242
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,41
Летучесть по Noack, %	8,8

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



31070

Бутылка  
емкостью 1 л



34668

Банка  
емкостью 4 л



20029

Банка  
емкостью 5 л



32724

20 L Bag in Box



45030

Ведро  
емкостью 20 л



20031

Бочка  
емкостью 60 л



20032

Бочка  
емкостью 208 л