

Информация о продукте 06.30.20

22-11-2019

LHM +

Описание

LHM+ — специальное гидравлическое масло на основе специально подобранных базовых масел с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- очень низкая температура потери текучести
- отсутствие негативного воздействия на маслостойкие уплотнения
- высокий уровень защиты от вспенивания

Назначение

LHM+ подходит для гидропневматической системы подвески автомобилей Citroën, а также для других механизмов автомобилей, для которых рекомендуется жидкость LHM. LHM+ соответствует последним требованиям Citroën.

Характеристики

PSA B71 2710

Типичные характеристики

Цвет	GROEN
Плотность при 15 °С, кг/л	0,840
Вязкость при -40 °С, мПа·с	1150
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	18,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	6,20
Индекс вязкости	330
Температура вспышки по Кливленду, °С	125
Температура застывания, °С	-51
Кислотное число, мг КОН/г	0,05
Анилиновая точка, °С	95

Доступные упаковки



04208

Бутылка емкостью 1
л



39038

Ведро емкостью 20 л



14106

Бочка емкостью 60 л



14216

Бочка емкостью 208
л



35189

IBC-контейнер
емкостью 999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.