ElectroTechProm

ПАСПОРТ НА СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДКУ

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светодиодные светильники серии ДКУ предназначены для наружного освещения улиц, автомагистралей, придворовых территорий, автостоянок и прочих объектов, и являются энергоэффективной заменой светильников ГКУ, ЖКУ, РКУ.

1.2. Светодиодные светильники серии ДКУ монтируются на кронштейн либо консоль, крепления идут в комплекте. В качестве источников света используются светодиоды.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

Напряжение сети, В	~ 230
Частота, Гц	50
Ресурс светодиодов, ч	50000
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рекомендуемая высота установки	6-12м

2.2 Типы светодиодных светильников, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры, приведены в таблице.

Тип светодиодного светильника	Суммарная номинальная мощность, Вт	Размер, мм	Цветовая температура, К	Температура эксплуатации, °С	Световой поток, Лм/Вт
ДКУ-01	50	375*147*65	2500-6500	-40 до +45	100
	100	451*172*65			
	150	570*200*65			

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светодиодный светильник – 1 шт.; паспорт – 1 шт. на партию из 10 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +60 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев с даты реализации.

7.2. Срок хранения: 10 лет .

7.3. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

7.4. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников.

Изготовитель: Ningbo Suntec Lighting CO., LTD, NO.1 TIAN YANG LI VILLAGE, DAN DONG STREET, XIANG SHAN, NINGBO, Китай.

Импортёр: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 18, пом. 17 (район д. Большой Тростенец).

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Штамп магазина и его адрес _____

Дата продажи «___» _____ 20__ г.