



## ONZOIL M-10Г2

масло моторное для автотракторных дизелей

### Описание и применение

Масло моторное М-10Г2 применяется в автотракторных дизелях сельскохозяйственной и строительной техники. Сезон применения – летний. Предназначено для дизельных двигателей без наддува, а также для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизельных генераторов.

### Технические данные

	Единицы измерения	Значение
Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	0,8931
Кин. вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,3
Температура вспышки в открытом тигле	°С	262
Массовая доля механических примесей	%	0,014
Щелочное число	мгКОН/г	6,9
Индекс вязкости		92
Температура застывания	°С	-17
Коррозионность на пластинках из свинца	г/м <sup>2</sup>	1
Зольность сульфатная	%	1,04
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 60 ч		выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85	единицы ЦНТ	2,0
Массовая доля активных элементов:	%	
кальция		0,26
цинка		0,002
фосфора		0,07
Степень чистоты на 100 г. масла		360
Массовая доля воды	следы	следы

Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»