



ONZOIL Profi 2T RED

масло для двухтактных двигателей

Описание и применение

Высококачественное минеральное масло в сочетании со специальным пакетом присадок. Используется для двухтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, мопеды, мотоблоки, бензиновые электростанции, мотоциклы, мотороллеры, сельскохозяйственная техника).

Преимущества

- обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений на деталях двигателя;
- способствует повышению КПД двигателя;
- отлично смешивается с топливом;
- обеспечивает низкий уровень дымности при сгорании.

Применение

Смешивать с топливом в соотношении 1:50, если не указано в требованиях производителей мототехники.

Для смешанной системы смазки: добавить точно рассчитанное количество масла в топливный бак, где масло само смешается с топливом.

Для отдельной системы смазки: залить необходимое количество масла в масляный бак. В дальнейшем масло будет само смешиваться с топливом при работе двигателя.

Технические данные

Характеристики	Норма по ГОСТ	Фактически
Плотность при 200С ⁰ , не более	г/см ³	0,886
Содержание воды, не более	%	следы
Массовая доля механических примесей, не более	%	отсутствие
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже	°С	212
Температура самовоспламенения, не ниже	°С	364
Вязкость кинематическая при 1000 °С	мм ² /с	12,6
Щелочное число, не менее	мгКОН/г	1,75
Температура застывания, не выше	°С	-15
Зольность сульфатная, не более	%	0,17

Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»