



## ONZOIL SAE 10W-40 Optimal SL

масло моторное полусинтетическое

API SL/CF  
ACEA A3/B3/B4

### Описание и применение

Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.

### Преимущества

- обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений, образующихся при жестких условиях эксплуатации;
- обладает высокими антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами;
- способствует экономии топлива;
- обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах;
- способствует повышению КПД двигателя.

### Технические данные

	Метод испытаний	Единицы измерения	Значение
Плотность при 20°C	ТУ ВУ 191081667.002-2012	г/см <sup>3</sup>	0,875
Кин. вязкость при 100°C	ТУ ВУ 191081667.002-2012	мм <sup>2</sup> /с	13,3
Содержание воды	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле	ТУ ВУ 191081667.002-2012	°C	228
Массовая доля механических примесей	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	отсутствие
Щелочное число	ТУ ВУ 191081667.002-2012	мгКОН/г	7,1
Зольность сульфатная	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	0,9
Температура застывания	ТУ ВУ 191081667.002-2012	°C	-25

Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»