



## ONZOIL SAE 10W40 TURBO DIESEL LUX CF-4

масло моторное полусинтетическое

### API CF-4

#### Описание

Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Применяется в системах смазки современных высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также тяжелонагруженных дизелей грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники. Изготовлено на основе высокоочищенного базового масла с добавлением импортного пакета присадок.

#### Преимущества

- обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений;
- обладает высокими антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами;
- способствует экономии топлива;ж
- обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах

#### Применение

	Метод испытаний	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	СТБ 1468-2004	кг/м <sup>3</sup>	883.8
Дин. вязкость при -30°C	СТБ 2023-2009	мПа с	60000
Кин. вязкость при 100°C	СТБ ИСО 3104-2003	мм <sup>2</sup> /с	13.8
Индекс вязкости (VI)	СТБ 1797-2007		158
Температура вспышки в открытом тигле	СТБ 1651-2006	°C	224
Температура застывания	СТБ 1557-2008	°C	-32
Щелочное число	ГОСТ 11362-96	мгКОН/г	10.4
Зольность сульфатная	ГОСТ 12417-94	г/100г	1.49

Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»